



鼎新DC康明斯系列

Dingxin DC Cummins series



鼎新DC康明斯系列

Dingxin DC Cummins series

东风康明斯系列

型号 Type	功率Power(kw)		发动机型号 Engine Type	缸数(Cylinder) NO.	缸径(mm) Bore	行程(mm) Stroke	排量(L) Displacement	燃油消耗(以满负荷计算) Consumption(Full load)		机油容量(L) Lubricating Capacity	冷却水容量 Coolant Cap.(L)	机组尺寸(mm) L x W x H	机组净重 Weight (Kg)
	额定 Prime	备用 Standby						柴油公升/小时 Diesel L/h	机油公升/小时 Lub Oil L/h				
DC22S	20	22	4B3.9-G2	4	102	120	3.9	6.7	0.1	10.9	19	1800 x 760 x 1400	890
DC33S	30	33	4BT3.9-G2	4	102	120	3.9	9.3	0.1	10.9	21	1800 x 760 x 1400	940
DC44S	40	44	4BTA3.9-G2	4	102	120	3.9	13.1	0.12	10.9	21	1800 x 760 x 1400	940
DC50S	-	50	4BTA3.9-G2	4	102	120	3.9	13.1	0.12	10.9	21	1800 x 760 x 1400	980
DC55S	50	55	4BTA3.9-G2	4	102	120	3.9	13.1	0.12	10.9	21	1800 x 760 x 1400	980
DC70S	64	70	6BT5.9-G2	6	102	120	5.9	22	0.12	16.4	29	2200 x 860 x 1460	1120
DC88S	80	88	6BT5.9-G2	6	102	120	5.9	22	0.12	16.4	29	2200 x 860 x 1460	1260
DC100S	90	100	6BTA5.9-G2	6	102	120	5.9	27	0.13	16.4	29	2200 x 860 x 1460	1350
DC110S	100	110	6BTA5.9-G2	6	102	120	5.9	30	0.15	16.4	30	2300 x 860 x 1563	1560
DC120S	-	120	6BTA5.9-G2	6	102	120	5.9	34	0.17	16.4	30	2300 x 860 x 1563	1760
DC132S	120	132	6CTA8.3-G2	6	114	135	8.3	40	0.2	23.8	35	2400 x 860 x 1606	1920
DC150S	-	150	6CTA8.3-G2	6	114	135	8.3	45	0.22	23.8	35	2400 x 860 x 1606	2130
DC180S	160	180	6CTAA8.3-G2	6	114	135	8.3	51	0.22	23.8	38	2600 x 970 x 1672	2300
DC220S	200	220	6LTA8.9-G2	6	114	135	8.9	53	0.22	27.6	39	2650 x 1000 x 1612	2430
DC400S	350	400	QSZ13-G2	6	130	163	13	70.4	0.43	45.5	60	3300 x 1300 x 1900	3650
DC440S	400	440	QSZ13-G3	6	130	163	13	101	0.48	45.5	60	3300 x 1300 x 1900	3850

重庆康明斯系列

型号 Type	功率Power(kw)		发动机型号 Engine Type	缸数(Cylinder) NO.	缸径(mm) Bore	行程(mm) Stroke	排量(L) Displacement	燃油消耗(以满负荷计算) Consumption(Full load)		机油容量(L) Lubricating Capacity	冷却水容量 Coolant Cap.(L)	机组尺寸(mm) L x W x H	机组净重 Weight (Kg)
	额定 Prime	备用 Standby						柴油公升/小时 Diesel L/h	机油公升/小时 Lub Oil L/h				
DC20S	200	220	NT855-GA	6	140	152	14	53.4	0.23	36.7	65	3100 x 1180 x 760	2800
DC250S	220	250	NTA855-G1A	6	140	152	14	61.3	0.24	36.7	65	3100 x 1180 x 760	2900
DC275S	250	275	MTAA11-G3	6	125	147	10.8	62	0.24	39	50	3100 x 1300 x 1700	3200
DC300S	270	300	NTA855-G2A	6	140	152	14	72	0.24	38.6	65	3100 x 1030 x 1780	3000
DC3010S	280	310	NTA855-G4	6	140	152	14	75.3	0.24	38.6	65	3100 x 1030 x 1780	3100
DC330S	300	330	NTAA855-G7A	6	140	152	14	80.3	0.24	38.6	65	3300 x 1180 x 1850	3300
DC360S	-	360	NTAA855-G7A	6	140	152	14	98	0.24	38.6	65	3300 x 1180 x 1850	3300
DC330S	300	330	KTA19-G2	6	159	159	18.9	83	0.37	50	98	3350 x 1250 x 1970	3300
DC400S	360	400	KTA19-G3	6	159	159	18.9	97	0.43	50	98	3400 x 1250 x 1970	3500
DC440S	400	440	KTA19-G3A	6	159	159	18.9	106	0.48	50	98	3400 x 1250 x 1970	3600
DC440S	400	440	KTA19-G4	6	159	159	18.9	107	0.48	50	98	3400 x 1250 x 1970	3650
DC480S	440	480	KTAA19-G5	6	159	159	18.9	113	0.53	50	112	3700 x 1550 x 1940	4000
DC520S	-	520	KTA19-G8	6	159	159	18.9	141.5	0.53	50	98	3700 x 1550 x 1940	4000
DC550S	-	550	KTAA19-G6A	6	159	159	18.9	149.5	0.56	50	112	3700 x 1550 x 1940	4300
DC570S	520	570	QSKTAA19-G3	6	159	159	19	143	0.56	50	122	3700 x 1550 x 1940	4400
DC660S	600	660	KTA38-G2	12	159	159	37.8	167	0.75	135	244	4450 x 1700 x 2360	8650
DC710S	640	710	KTA38-G2B	12	159	159	37.8	175	0.85	135	244	4450 x 1700 x 2360	8680
DC800S	728	800	KTA38-G2A	12	159	159	37.8	191	0.85	135	244	4450 x 1700 x 2360	8700
DC880S	800	880	KTA38-G5	12	159	159	37.8	209	0.86	135	244	4450 x 2200 x 2360	9370
DC1000S	-	1000	KTA38-G9	12	159	159	37.8	256	0.87	135	244	4400 x 2100 x 2300	9500
DC1100S	1000	1100	KTA50G3	16	159	159	50.3	274	1.37	177	349	5200 x 2080 x 2500	11000
DC1320S	1100	1320	KTA50G8	16	159	159	50.3	289	1.44	204	355	5900 x 2270 x 2500	12000
DC1320AS	1200	1320	KTA50GS8	16	159	159	50.3	299	1.44	204	355	5900 x 2270 x 2500	12500

进口康明斯系列

型号 Type	功率Power(kw)		发动机型号 Engine Type	缸数(Cylinder) NO.	缸径(mm) Bore	行程(mm) Stroke	排量(L) Displacement	燃油消耗(以满负荷计算) Consumption(Full load)		机油容量(L) Lubricating Capacity	冷却水容量 Coolant Cap.(L)	机组尺寸(mm) L x W x H	机组净重 Weight (Kg)
	额定 Prime	备用 Standby						柴油公升/小时 Diesel L/h	机油公升/小时 Lub Oil L/h				
C80	72	80	QSB5-G4	4	107	124	4.5	24	0.12	12.2	19	2200 x 860 x 1514	1260
C100	90	100	QSB5-G6	4	107	124	4.5	31	0.155	12.1	19	2200 x 860 x 1460	1350
C120	109	120	QSB7-G3	6	107	124	6.69	38	0.19	18.9	25	2400 x 860 x 1600	2100
C140	126	140	QSB7-G4	6	107	124	6.69	42	0.21	18.9	25	2400 x 860 x 1600	2100
C160	144	160	QSB7-G4	6	107	124	6.69	42	0.21	18.9	25	2400 x 860 x 1600	2100
C220	200	220	QSL9-G5	6	114	145	8.8	63	0.315	26.5	29	2650 x 1000 x 1600	2430
C260	240	260	QSL9-G5	6	114	145	8.8	63	0.315	26.5	29	2650 x 1000 x 1600	2430
C400	360	400	QSX15-G8	6	137	169	15	103	0.515	91	66	3524 x 1500 x 2004	4550
C440	400	440	QSX15-G8	6	137	169	15	103	0.515	91	66	3524 x 1500 x 2004	4550
C528	480	528	QSK19-G2	6	159	159	19	133	0.665	84.4	122	3700 x 1550 x 1940	4300
C572	520	572	QSK19-G3	6	159	159	19	143	0.715	84.4	122	3700 x 1550 x 1940	4500
C672	608	672	QSK23-G3	6	170	170	23.15	161	0.805	103	127	4450 x 1750 x 2360	6600
C720	656	720	QSK23-G3	6	170	170	23.15	161	0.805	103	127	4450 x 1750 x 2360	6600
C560	508	560	VTA28-G5	12	140	152	28	140	0.7	83	162	3900 x 1550 x 1950	6423
C660	600	660	VTA28-G6	12	140	152	28	180	0.975	83	166	4092 x 1608 x 2487	7520
C800	728	800	QST30-G3	12	140	165	30.48	184	0.92	154	169	4297 x 1448 x 2082	7152
C880	800	880	QST30-G4	12	140	165	30.48	202	1.01	154	302	4540 x 1700 x 2330	7710
C1000	900	1000	KTA38-G9	12	159	159	37.8	228	1.14	135	290	4400 x 2100 x 2300	9500
C1120	1020	1120	QSK38-G5	12	159	159	37.7	209	1.045	166	244	5200 x 2080 x 2500	11000
C1120	1020	1120	KTA50-G3	16	159	159	50.3	274	1.37	177	349	5200 x 2080 x 2500	11000
C1340	1120	1340	KTA50-G8	16	159	159	50.3	289	1.445	204	355	5900 x 2270 x 2500	12000
C1340A	1200	1340	KTA50-GS8	16	159	159	50.3	309	1.545	204	355	5900 x 2270 x 2500	12000
C1460	1300	1460	QSK50-G7	16	159	159	50.3	349	1.745	235	340	5800 x 2287 x 2800	13152
C1650	1500	1650	QSK60-G3	16	159	190	60.2	363	1.815	280	454	6175 x 2287 x 2537	15152
C1800	1627	1800	QSK60-G4	16	159	190	60.2	394	1.97	280	454	6200 x 2250 x 2740	15550
C2000	1800	2000	QSK60-G8	16	159	190	60.2	496	2.48	280	492	6200 x 2500 x 2740	17250
C2000A	1800	2000	QSK60-G13	16	159	190	60.2	523	2.615	280	460	6200 x 2500 x 2740	17650

中高压康明斯系列技术数据

机组型号 Type	发动机型号 Engine Type	电压等级 Voltage level	控制器型号 Controller Model	常行功率(KW) 50HZ KW	备用功率(KW) 50HZ KW
DCX550S	KTAA19-G6A	1.14KV-13.8KV	科迈MRS10	-	550
DCX660S	KTA38-G2	1.14KV-13.8KV	科迈MRS10	600	660
DCX880S	KTA38-G5	1.14KV-13.8KV	科迈MRS10	800	880
DCX1000S	KTA38-G9	1.14KV-13.8KV	科迈MRS10	900	1000
DCX1120S	KTA50-G3	1.14KV-13.8KV	科迈MRS10	1000	1120
DCX1340S	KTA50-G8	1.14KV-13.8KV	科迈MRS10	1120	1340
DCX1340S	KTA50-GS8	1.14KV-13.8KV	科迈MRS10	1200	1340
DCX1650S	QSK60-G3	1.14KV-13.8KV	科迈MRS16	1500	1650
DCX1800S	QSK60-G4	1.14KV-13.8KV	科迈MRS16	1600	1800
DCX2000S	QSK60-G8	1.14KV-13.8KV	科迈MRS16	1800	2000
DCX2200S	QSK78-G9	1.14KV-13.8KV	科迈MRS16	2000	2200
DCX2400S	QSK78-G9	1.14KV-13.8KV	科迈MRS16	2200	2400
DCX2660S	QSK78-G6	1.14KV-13.8KV	科迈MRS16	2400	2660